

# Tragfähigkeiten Hauptausleger Lifting capacities main boom Capacités de levage flèche principale

18 t

360°

75%

Ausladung  
Radius  
Portée

Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche principale

	m	11,5	18,2	24,9	31,6	38,3	45,0
m	t	t	t	t	t	t	t
2,7	100,0 <sup>100</sup>	-	-	-	-	-	-
3	86,8 <sup>11</sup>	-	-	-	-	-	-
3,5	79,7 <sup>11</sup>	50,0	-	-	-	-	-
4	72,2 <sup>11</sup>	50,0	-	-	-	-	-
4,5	64,3 <sup>11</sup>	50,0	35,0	-	-	-	-
5	57,9	50,0	35,0	25,0	-	-	-
6	48,1	47,4	31,0	25,0	19,0	-	-
7	40,9	40,3	27,0	23,5	19,0	12,0	-
8	35,4	34,6	25,0	21,0	17,7	12,0	-
9	29,4	28,4	22,0	19,5	16,5	11,8	-
10	-	23,8	20,5	18,0	15,3	11,5	11,5
12	-	17,6	17,2	15,5	13,0	10,5	10,5
14	-	13,6	13,2	13,5	11,5	9,4	9,4
16	-	-	10,4	11,7	10,0	8,2	8,2
18	-	-	8,4	9,8	9,0	7,2	7,2
20	-	-	6,7	8,0	8,1	6,4	6,4
22	-	-	5,4	6,7	6,8	5,7	5,7
24	-	-	-	5,6	5,7	5,0	5,0
26	-	-	-	4,7	4,8	4,5	4,5
28	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
30	-	-	-	-	3,4	3,3	3,3
32	-	-	-	-	2,8	2,7	2,7
34	-	-	-	-	2,3	2,3	2,3
36	-	-	-	-	-	1,8	1,8
38	-	-	-	-	-	1,4	1,4
40	-	-	-	-	-	1,1	1,1

18 t

360°

75%

Ausladung  
Radius  
Portée

Verlängerung · Extension · Extension treillis

	10 m				17 m	
	0°	20°		0°	20°	
m	t	t		t	t	
9	7,0	-		-	-	
10	7,0	-		4,5	-	
12	6,6	-		4,5	-	
14	6,1	-		4,3	-	
16	5,6	-		4,0	-	
18	5,2	-		3,7	-	
20	4,7	-		3,6	-	
22	4,3	-		3,4	-	
24	3,9	-		3,2	-	
26	3,5	-		3,0	-	
28	3,1	-		2,8	-	
30	2,9	-		2,5	-	
32	2,5	-		2,3	-	
34	2,1	-		2,1	-	
36	1,7	-		1,9	-	
38	1,3	-		1,7	-	
40	1,0	-		1,5	-	
42	-	-		1,2	-	
44	-	-		0,9	-	